

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPORTFLEX SQUARE BLACK

Gumowe maty Sportflex Square z serii BLACK to idealny produkt do zastosowania na nawierzchnie w wszelkiego rodzaju siłowni, sali fitness oraz biegów komunikacyjnych. Profesjonalne maty gumowe w formie kwadratu na siłowni z granulatu gumowego.

Produkowana przez nas nawierzchnia gumowa na siłowni Sportflex występuje w kolorze czarnym w ośmiu grubościach – **10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 45mm** – daje to klientowi możliwość dopasowania maty do swoich potrzeb. Płyty gumowe puzzle grubości 20 i 25mm idealnie nadają się na sale fitness, crossfit oraz jako zabezpieczenie przed zarysowaniami. Maty grubości 20- 45mm zabezpieczają podłogę nie tylko przed upadającymi ciężarami, lecz także tłumią dźwięk i redukują drgania wywołane intensywnymi ćwiczeniami – te najgrubsze to maty ekstremalnego przeznaczenia np. na pomosty do ciężarów. Idealnie sprawdzają się jako nowoczesna podłoga siłowni. Wszystkie podłogi w naszej ofercie cechują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi.

Dzięki porowatej powłoce zapewniają bezpieczeństwo podczas ćwiczeń. Duży rozmiar maty – 100×100 cm – pozwala na szybkie rozkładanie i składanie płyt w każdych warunkach. Rozbudowany proces produkcyjny zapewnia pełną powtarzalność otrzymanego produktu i precyzyjne wycięcie każdego elementu.

Waga 1szt:

- 10mm – 12kg
- 15mm – 15kg
- 20mm – 22kg
- 25mm – 25kg
- 30mm – 30kg
- 35mm – 34kg
- 40mm – 39kg
- 45mm – 45kg



Maty przeszły pozytywnie badania zachowania właściwości pomimo postarzenia produktu potwierdzające zgodność z wymogami PN-EN 14877:2014-02

| Kondycjonowanie próbek | Badana cecha | Metoda badania | Wynik badania | Wymagania PN-EN 14877:2014-02 |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------|
| W stanie dostawy, war. laboratoryjne | Odporność na zużycie, g | PN-EN ISO 5470-1 | 0,273 | ≤ 4 |
| | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | PN-EN 12230 | 2,18 | ≥ 0,4 |
| | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | | 75 | ≥ 40 |
| Po przyspieszonym starzeniu PN-EN 13817 PN-EN 12230 | Odporność na zużycie, g | PN-EN ISO 5470-1 | 0,264 | ≤ 4 |
| | Wytrzymałość na rozciąganie, MPa | PN-EN 13744 | 2,29 | ≥ 0,4 |
| | Wydłużenie względne przy zerwaniu, % | | 71 | ≥ 40 |



Producent bezpiecznych nawierzchni



sportflex
SQUARE

Właściwości:

1. Wymiar : 98,5cm x 98,5cm
2. Skład: oczyszczony granulata gumowy SBR i wysokiej klasy klej poliuretanowy
3. Kształt: płyta kwadratowa, powtarzalna i precyzyjny kształt z formy
4. Struktura: delikatnie strukturalna powłoka zapewniająca stabilność i tłumienie drgań
5. Kolor: czarny (bez dodatków kolorystycznych)
6. Instalacja: na gładkiej powierzchni, bez lub z użyciem kleju
7. Obsługa: łatwość w czyszczeniu, rozkładaniu i wymianie poszczególnych płyt
8. Modyfikacje: ręczne nacięcie struktury nożem tapicerskim i jej pogłębienie
9. Zastosowanie: siłownie, crossfity, sale fitness, ciągi komunikacyjne
10. Tolerancja rozmiarów $\pm 1\%$
11. Gwarancja: 24 miesiące

Informacje techniczne zawarte w niniejszym karcie podlegają ochronie zgodnie z Art. 72 K.C.